

Nullwendekreis-Rasenmäher ZT3500



Da der Nullwendekreis-Aufsitzrasenmäher ZT3500 für große Aufgaben und das Mähen größerer Flächen entwickelt wurde, ist er auf Produktivität, Bedienerkomfort und einfache Wartung ausgelegt. Mit einem stabilen Stahlrahmen, 23-Zoll-Antriebsreifen, einem überragendem Hydrostatikgetriebe und einem vollmechanischen Federsitz mit hoher Rückenlehne können Sie die Arbeit schneller und entspannter erledigen.

Angebot Anfordern

[Planen Sie einen Demo](#)

[Händler Finden](#)

ZT3500 Technische Daten

^ Wichtigste Spezifikationen		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Motorleistung		
17.9 kW	17.9 kW	17.9 kW
Breite des Mähdecks		
1219 mm	1320 mm	1549 mm
Fahrgeschwindigkeit		
16 km/h	16 km/h	16 km/h
Größe der Antriebsräder		
13 x 6.5-6	13 x 6.5-6	13 x 6.5-6
^ Motor		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Modell		
Kaw FT730V	Kaw FT730V	Kaw FT730V
Motorleistung		
17.90 kW	17.90 kW	17.90 kW
Hubraum		
726.00 cm3	726.00 cm3	726.00 cm3
Kraftstofftankvolumen		
29.50 L	29.50 L	29.50 L
Luftfilter		
Dual-Stage Canister	Dual-Stage Canister	Dual-Stage Canister
^ Elektrik		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Ladesystem		
15.00 A	15.00 A	15.00 A
Verwendete		

169.00 N	169.00 N	169.00 N
^ Mähdeck		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Mähdeck		
TufDeck Pro Cutting System	TufDeck Pro Cutting System	TufDeck Pro Cutting System
Breite		
1219.00 mm	1320.00 mm	1549.00 mm
Verstellbare Abstandsräder		
3.0	3.0	7.0
Schneidhöhe		
38.0-114.0 mm	38.0-114.0 mm	38.0-114.0 mm
Mähmesserspitzen-Geschwindigkeit		
73.6 mps @ 3500 Engine rpm	81.5 mps @ 3550 Engine rpm	85.4 mps @ 3500 Engine rpm
Auswerfer		
Flexible Molded Polymer	Flexible Molded Polymer	Flexible Molded Polymer
^ Rahmen		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Vorder- und Rückseite		
1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame	1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame	1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame
Maschinenlänge		
1930.00 mm	1930.00 mm	2006.00 mm
Maschinengewicht		
400.00 kg	407.00 kg	422.00 kg
^ Getriebe		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Typ		
HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles	HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles	HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles
Pumpenverdrängung		
12.00 cm3	12.00 cm3	12.00 cm3
Ölkapazität		
4.00 L	4.00 L	3.80 L
Vorwärtsgeschwindigkeit		
16.00 km/h	16.00 km/h	16.00 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit		
5.60 km/h	5.60 km/h	5.60 km/h
^ Räder		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Größe der Antriebsräder		
23 x 10.5-12	23 x 10.5-12	23 x 10.5-12
Größe des vorderen Laufrads		
13 x 6.5-6	13 x 6.5-6	13 x 6.5-6
Laufradarmbefestigung		
Welded to Frame	Welded to Frame	Welded to Frame
^ Sitz		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Beschreibung		
High Back, Full Mechanical Suspension Seat	High-Back, EVC and Spring Suspension Seat	High Back, Full Mechanical Suspension Seat
Längseinstellung		
Seat Slide Lever	Seat Slide Lever	Seat Slide Lever
^ Abmessungen		
ZT3500 - 48"	ZT3500 - 52"	ZT3500 - 61"
Höhe (ROPS oben)		
1733.00 mm	1733.00 mm	1733.00 mm
Höhe (ROPS unten)		
1190.00 mm	1190.00 mm	1190.00 mm

