

# Handgeführter Nullwendekreis-Rasenmäher WB700



Der Nullwendekreis-Rasenmäher WB700 verfügt über einen leistungsstarken Hydraulikantrieb, wodurch sowohl die Ermüdung des Fahrers reduziert als auch der Bodendruck minimiert wird. Ein bewährter, leistungsstarker Kawasaki-Motor sorgt für zuverlässige Ergebnisse und einen reibungslosen Betrieb, während die handgeführte Konstruktion des Rasenmähers für mehr Stabilität auf unebenem Untergrund sorgt.

[Angebot Anfordern](#)

[Planen Sie einen Demo](#)

[Händler Finden](#)

## WB700 Technische Daten

Wichtigste Spezifikationen	
WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Motorleistung</b>	
11.2 kW	13.8 kW
<b>Breite des Mähdecks</b>	
1219 mm	1320 mm
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	
10.5 km/h	10.5 km/h
<b>Größe der Antriebsräder</b>	
20 x 8	20 x 8
Motor	
WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Modell</b>	
Kaw FS541V	Kaw FS600V
<b>Motorleistung</b>	
11.20 kW	13.80 kW
<b>Hubraum</b>	
603.00 cm <sup>3</sup>	603.00 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstofftankvolumen</b>	
18.90 L	18.90 L
<b>Luftfilter</b>	
Dual Element	Dual Element
Elektrik	
WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Ladesystem</b>	
15.00 A	15.00 A
<b>Verwendete</b>	

467.00 N 467.00 N

### ^ Mähdeck

WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Mähdeck</b>	
TufDeck Cutting System	TufDeck Cutting System
<b>Breite</b>	
1219.00 mm	1320.00 mm
<b>Verstellbare Abstandsräder</b>	
3.0	3.0
<b>Schneidhöhe</b>	
38.0-114.0 mm	38.0-114.0 mm
<b>Mähmesserspitzen-Geschwindigkeit</b>	
74.7 mps @ 3500 Engine rpm	82.8 mps @ 3500 Engine rpm
<b>Auswerfer</b>	
Flexible Molded Polymer	Flexible Molded Polymer

### ^ Rahmen

WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Vorder- und Rückseite</b>	
1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame	1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame
<b>Maschinenlänge</b>	
1981.00 mm	1981.00 mm
<b>Maschinengewicht</b>	
320.00 kg	327.00 kg

### ^ Getriebe

WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Typ</b>	
HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles	HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles
<b>Pumpenverdrängung</b>	
10.00 cm <sup>3</sup>	10.00 cm <sup>3</sup>
<b>Ölkapazität</b>	
4.40 L	4.40 L
<b>Vorwärtsgeschwindigkeit</b>	
10.50 km/h	10.50 km/h
<b>Rückwärtsgeschwindigkeit</b>	
4.80 km/h	4.80 km/h

### ^ Räder

WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Größe der Antriebsräder</b>	
20 x 8	20 x 8
<b>Größe des vorderen Laufrads</b>	
11 x 6 Semi-pneumatic	11 x 6 Semi-pneumatic
<b>Laufradarmbefestigung</b>	
Welded to Frame	Welded to Frame

### ^ Abmessungen

WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Höhe</b>	
1105.00 mm	
<b>Länge insgesamt</b>	
1981.00 mm	1981.00 mm
<b>Gesamtbreite (Auswerfer oben)</b>	
1227.00 mm	1328.00 mm
<b>Gesamtbreite (Auswerfer unten)</b>	
1577.00 mm	1679.00 mm
<b>Schneidhöhe</b>	
38 - 114 mm	38 - 114 mm
<b>Radstand</b>	

1168.00 mm	1168.00 mm
<b>Schnittbreite</b>	
1219.00 mm	1321.00 mm
<b>Messerlänge</b>	
16.25 in	18.00 in
<b>Höhe (ROPS oben)</b>	
	1105.00 mm

## WB700 Leistungsmerkmale

Öffnen alles ▾

▾ Leistung <sup>4</sup>

▾ Einfache Bedienung <sup>1</sup>

▾ Für Ihre Bedürfnisse gebaut <sup>1</sup>

▾ Wartungsfreundlichkeit <sup>1</sup>

▾ Haltbarkeit <sup>1</sup>

## Ähnliche Maschinen



### Nullwendekreis-Rasenmäher ZT2000

Der Bobcat ZT2000 ist ein effizienter Nullwendekreis-Rasenmäher, der eine beispiellose Haltbarkeit aufweist und einen professionellen Schnitt liefert.

[Mehr lesen >](#)

### Nullwendekreis-Rasenmäher ZT3000

Nullwendekreis-Aufsitzrasenmäher mit leistungsstarkem Motor, großem Kraftstofftank und robustem Stahlrohrrahmen.

[Mehr lesen >](#)

### Nullwendekreis-Rasenmäher ZT

Nullwendekreis-Aufsitzrasenmä Hydrostatikgetriebe und einem I

[Mehr lesen >](#)

