

**Motor**

Fabrikat	HONDA 4-Takt GX120; Seilzugstarter; Ein/Aus-Schalter; Ölwanne-Warnung
Hubraum	118 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffankvolumen	2,00 L
Antrieb	„Primär: Keilriemen im 4L-Profil zu Zinken und Trommel: #40 vernickelte Einzelkette“

**Kern**

Zinken	Hohlspoon mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser aus hohlem, gehärtetem Stahl mit 2 mm (0,08 Zoll)
Anzahl der Zinken	42,0

**Aerifizierung**

Durchlüftungstiefe	70,0 mm
Durchlüftungsbreite	673,0 mm
Durchlüftungsmuster	95 mm x 178 mm

**Produktivität**

1. Gang	3,176 m <sup>2</sup> /hr
---------	--------------------------

**Reifen**

Standardreifen	(2) 8 x 2.25 semi-pneumatic w/ball bearings
----------------	---

**Gewicht**

Nass ohne Gewichte	113 kg
Nass mit Gewichten	132 kg
Nass mit Gewichten u. Wasser in Trommel	162 kg

**Abmessungen**


(A)	902,0 mm	(C)	1232,0 mm
(B)	1359,0 mm		