

Motor

Fabrikat	Honda® GX160
Hubraum	163 cm ³
Kraftstofftankvolumen	3.10 L
Ölkapazität	0.58 L
Kupplung	Federbelasteter Riemenstarter
Antrieb	A-Profil-Keilriemen von Motor zu Walze

Messer

Einstellung	Mikrometerschraube, einstellbar bis 32 mm (1,25 Zoll) entsprechend dem Messerverschleiß
Flegelrolle	Gehärtete Messer aus kohlenstoffreichem Stahl, 3 mm (1/8 Zoll) im Abstand von 25 mm (1 Zoll)
Feststehende Rolle	Gehärtete Messer aus kohlenstoffreichem Stahl, 3 mm (1/8 Zoll) im Abstand von 25 mm (1 Zoll)

Schnitttiefe


Feststehendes Messer	Bis 6 mm (0,25 Zoll) tief im Boden
Schnittbreite	457.0 mm

Traktion

Vorderreifen	(2) 8 Zoll x 1,75 Zoll, Smooth-Reifen mit hohlem Kern
Hinterreifen	(2) 8 Zoll x 1,75 Zoll, Smooth-Reifen mit hohlem Kern

Gewicht

Nass	60 kg
------	-------

Abmessungen


(A) 686.0 mm
(B) 1410.0 mm

(C) 991.0 mm